



ISO/IEC 19752 Resoconto test di resa

E450dn Cartuccia di stampa

Stampante: E450dn

separare il E450A11A E450A11E E450A11L E450A11P

numero: E450A21A E450A21E E450A21L E450A21P

Dichiarazione di	Resa media della cartuccia	6000	pagine standard
resa:	Valore di resa dichiarato in accordo con ISO/IEC 19752		

Media 6999

Scarto Medio 362

Affidabilità 6775

inferiore al 90%

inizio

fine

Data del test 12-giu-2006

15-giu-2006

Per domande riguardanti il test contattare:

Lexmark International Inc.

740 West New Circle Rd.

Lexington, Ky. 40550 USA

Attn: Laser Supplies Product Manager

Numero di cartucce in test	9
Quantità di cartucce utilizzate per il calcolo	9
Procedura di livellamer 1° scrollata	Ad accensione Spia Toner
2° scrollata	Allo sbiadimento
Modalità della stampante	Continuo
Numero di stampanti testate	3
Supporto Utilizzato	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Orientamento alimentazione carta	Alimentazione lato corto del foglio
Versione del Driver	E450dn G9
Sistema Operativo	Window XP
Applicativo Software	Acrobat version 7.0.0
Versione test di stampa	19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Data del test della cartuccia	Stampante	Temperatura			Umidità			Resa della Cartuccia	Cartuccia utilizzata per il calcolo
		Media °C	Massima °C	Minima °C	Media	Massima Minima	Min		
CAS061406100	6203HCF	23	24	22	53	54	49	6602	Si
CAS0614060FA	6203HCK	23	24	22	53	54	49	6794	Si
CAS0614060FF	6203HDT	23	24	22	53	54	49	7770	Si
CAS061406102	6203HCF	22	22	21	52	54	47	7350	Si
CAS061406105	6203HCK	22	22	21	52	54	47	6911	Si
CAS0614060FC	6203HDT	22	22	21	52	54	47	6720	Si
CAS061406106	6203HCF	22	23	22	52	53	49	6810	Si
CAS0614060FD	6203HCK	22	23	22	52	53	49	6950	Si
CAS0614060FE	6203HDT	22	23	22	52	53	49	7088	Si

Commenti e/o eccezioni